

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

+49 (0) 7306 96 65 0

:الهاتف

+49 (0) 7306 96 65 50

:الفاكس

info@smg-machines.com

:البريد الإلكتروني



passion for sports grounds



إعادة التدوير - RenoMatic
RenoMatic RM1502



RenoMatic - إعادة التدوير

RenoMatic RM1502



رقم/أرقام الصنف:

6211944

جرار لإزالة مواد الحشو من العشب الصناعي.
عرض العمل 1,500 ملم.

RenoMatic RM1502 مصمم لإزالة الرمال أو حبيبات المطاط أو مواد الحشو العضوية من أسطح العشب الصناعي بكفاءة ودقة. RM1500 هي وحدة مدمجة أكثر، حيث تم التخلص من السنون الدوّارة. ويبلغ عرض عمل هذا الملحق القوي 1,500 ملم، ويتم توصيله بجرار القطر عبر محول ذي ثلاث نقاط. يتم تشغيل بريمة التغذية هيدروليكيًا من خلال وصلة بالجرار. ويتكون ملحق القُرش من صفوف مكوّنة من 6 قُرش فردية مرتبة في نظام إطلاق القُرش. ويمكن دمج صفوف القُرش مختلفة الصلابة؛ لتحقيق أفضل النتائج. وعن طريق أعمدة الضبط، يمكنك ضبط درجة إزالة مواد الحشو.

متطلبات استخدام RM1502:

تتطلب العملية جرائًا بقدرتها تشغيل لا تقل عن 25 كيلو واط (34 حصانًا)، وأيضًا وصلة هيدروليكية ذات ثلاث نقاط. ونحن نوصي بمحرك ناقل حركة هيدروستاتيكي متغير باستمرار أو ترس زحف. ويجب على ملحق PTO أن يبلغ 540 دورة في الدقيقة. ويتطلب التوصيل الهيدروليكي سعة 20 - 30 لترًا بمعدل 100 بار في الدقيقة.

إعادة التدوير - RenoMatic RenoMatic RM1502

عرض التفاصيل



تحديث

القابض الزائد بين الجرار و RM1502



الانتاج

براغي نقل كبيرة الحجم لأداء نقل عالي.



RenoMatic RM1502

إعادة التدوير - RenoMatic RenoMatic RM1502

عرض التفاصيل



الدقة

مغزل التعديل لعمق العمل الدقيق.



خفيف الحركة

إطارات العشب للحد الأدنى من الضغط السطحي.

عاليا

ناقل عمودي مع مصعد دلو.

إعادة التدوير - RenoMatic RenoMatic RM1502


عرض التفاصيل



الراحة
الصوابط المركزية



عرض الرجل الواحد
تسجيل الحقيبة الكبيرة (الشماعة) يسمح بتواجد رجل واحد للتشغيل.



تغير سريع
مسدس الفرشاة لإعدادات الفرشاة المختلفة وتغيير الفرش في ثوانٍ.

إعادة التدوير - RenoMatic

RenoMatic RM1502

معلومات تقنية

عرض العمل	1,500 ملم
مقدار الإزالة لكل ممر	20 كجم/م ²
سرعة العمل	5 م/دقيقة
الأداء	400 م ² /الساعة
القيادة	عمود PTO وهيدروليكي
الوزن	1,150 كجم
الأبعاد	طول 1,850 x عرض 1,690 x ارتفاع 2,395 ملم

أبعاد الشحن

طول 2,000 x عرض 1,800 x ارتفاع 100 ملم

تخضع للتغييرات الفنية



passion for sports grounds

+49 (0) 7306 96 65 0 : **الهاتف** | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
+49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com : **الفاكس**