

#### SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0 Telefax: +49 (0) 7306 96 65 50

E-Mail: info@smg-machines.com





















#### Artikelnummer/n:


6400077

#### Chargenmischer für Bindemittel, Gummigranulat und Splitt. **Option: Beschickungswanne.**

Die MixMatic M1202 mischt Materialien für Sportbeläge wie Granulate und Splitt, Kork und PU-Beschichtungen homogen durch. Auch für Belagmaterial von Industriefußböden ist die M1202 bestens geeignet, z.B. bei zementgebundenen Estrichen oder Epoxydharzbelägen. Die robuste Maschine ist auf die extrem harten Beanspruchungen beim Dauereinsatz auf Baustellen ausgelegt. Ihre wesentlichen Vorteile sind die niedrige Einfüllhöhe beim Beschicken und die starke Hubhydraulik zum zügigen Entleeren des gemischten Materials. Das Material wird so intensiv durchgemischt, dass die Mischzyklen kürzer sind. Mit der optionalen Beschickungswanne lässt sich der Mischprozess noch beschleunigen. Die Hubhydraulik am Basismischer erleichtert das Beschicken.

### Detailansichten







**MixMatic M1202D** 

**Sicherheit**Standfüsse für hohe Sicherheit.

**Bewährt**Behälterentleerung in alle marktüblichen Dumper.

#### Detailansichten







#### Zuverlässig

Kubota Instrumentenkasten mit Kontrollelementen.


#### Geschützt

Steuerelemente geschützt durch Motorhaube.

#### Kraftvoll

Hydraulikantrieb und Getrieb für hohe Mischleistung.

#### Detailansichten





#### Prozesssicher

Materialbehälter und einstellbares Mischwerkzeug für eine homogene Mischung.

#### **Optional**

Beschickungswanne für leichtes und rationelles Beschicken des Materialbehälters.

### **Technische Informationen**

Antrieb	M1202 D: Dieselmotor 14,9 kW (20,2 PS) M1202 E: Elektromotor 8 kW (10,9 PS) / 400 V / 50 Hz / 15 A
Elektroausrüstung	Kompaktsteuerung in spritzwassergeschütztem Gehäuse; mit Wendeschalter für die Wahl der Drehrichtung
Mischleistung	150 kg/2 min
Antrieb Mischer	Hydraulikaggregat mit Tank, Pumpe, Ölkühler, Steuerventilen, Hauptsteuerblock, Füllstandsanzeige mit Thermometer. Antrieb von Pumpe und Ölkühler über Doppelkeilriemen vom Motor, Tankinhalt 45 Liter
Gewicht	M1202 D: 650 kg M1202 E: 550 kg
Abmessungen	L 2.300 x B 1.000 x H 1.100 mm

Versandmaße

L 2.380 x B 1.140 x H 1.350 mm

Technische Änderungen vorbehalten



SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0 Telefax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com