



passion for sports grounds



PAVIMENTOS DEPORTIVOS



CÉSPED ARTIFICIAL

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Teléfono: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

ClearMatic CM1800

CLEARMATIC - MANTENIMIENTO



Sistema móvil para el tratamiento, filtración y deshidratación de lodo en aguas residuales durante la limpieza de superficies deportivas sintéticas.

- Tanque de aguas residuales de 600 litros, con filtro grueso de entrada integrado (<5 mm), así como dispositivo de agitación y radiador tubular opcional
- Recipiente de almacenamiento y estación de dosificación para floculantes, opcionalmente detergentes, desinfectantes, biocidas y/o antiespumantes
- Unidad mezcladora y reactor para la separación de sólidos/líquidos
- Filtro de correa con tejido resistente al desgarro (120 µm), incluido el tanque de recolección con interruptor de flotador para la deshidratación continua de agua sucia y la filtración de microplásticos
- 300 litros de tanque de agua dulce como tanque adicional para limpiar el CM1800 o para proporcionar agua dulce para el funcionamiento del WM800
- 100 litros de tanque de agua clara con descarga al alcantarillado o retorno al tanque de agua sucia
- Bombas dosificadoras y de suministro para tamaños de partícula de hasta 10 mm
- sensores para comprobar la turbidez, el flujo y los niveles de llenado
- Caja de control central con pantalla para controlar todas las bombas, válvulas, filtros de correa, así como consultar y almacenar los valores medidos del sensor
- Construcción del bastidor, tanques y todas las tuberías y bombas en versión de acero inoxidable.



ClearMatic CM1800 / Vistas detalladas

CLEARMATIC - MANTENIMIENTO



ClearMatic CM1800



Depósito de aguas residuales con filtro de entrada integrado (<5 mm) y dispositivo de agitación



Tanque de almacenamiento y estación de dosificación para floculantes, opcionalmente agentes de limpieza, etc.

ClearMatic CM1800 / Vistas detalladas

CLEARMATIC - MANTENIMIENTO



Filtro de banda con tamiz filtrante resistente al desgarro (120 μ m) que incluye recipiente colector con interruptor flotante



Sensores para comprobar la turbidez, el caudal y los niveles de llenado



Panel de interruptores central con pantalla para controlar todas las bombas, etc.

ClearMatic CM1800 / Vistas detalladas

CLEARMATIC - MANTENIMIENTO



WashMatic WM800

Artículo No. 6233350

Máquina con puesto de conductor para la limpieza de superficies deportivas con agua a presión.

ClearMatic CM1800 / Vistas detalladas

CLEARMATIC - MANTENIMIENTO

Número de artículo: 6400353

Motor 2,9 kW (8,8 CV) / 3ph. / 400V / 50 – 60 Hz / 17 A

Peso 900 kg

Dimensiones L 2,503 x W 1,596 x H 1,883 mm

Sujeto a cambios técnicos



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Teléfono: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com