



passion for sports grounds



SOL SPORTIF PISTE
D'ATHLÉTISME



GAZON SYNTHÉTIQUE

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Numéro de téléphone: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

ClearMatic CM1800

CLEARMATIC - MAINTENANCE



Installation mobile pour le traitement, la filtration et l'assèchement des boues d'eau sale lors du nettoyage des surfaces sportives synthétiques.

- Réservoir d'eaux usées de 600 litres avec filtre d'entrée intégré (<5 mm) ainsi qu'un dispositif d'agitation et un élément chauffant tubulaire en option
- réservoir de stockage et une station de dosage pour les flocculants, et / ou agents de nettoyage, des désinfectants, des biocides et / ou des antimousses
- Mélangeur et réacteur pour la séparation des solides / liquides
- filtre à courroie avec filtre anti-déchirure polaire (120 µm), y compris le conteneur de collecte avec flotteur pour le séchage continu de l'eau sale et la filtration des microplastiques
- Réservoir d'eau douce de 300 litres en tant que réservoir supplémentaire pour le nettoyage de la CM1800 ou pour fournir de l'eau douce pour l'exploitation de la WM800
- Réservoir d'eau claire de 100 litres avec décharge dans l'égout ou retour dans le réservoir d'eau sale
- pompes de dosage et de livraison pour les tailles de particules jusqu'à 10 mm
- Capteurs pour le contrôle de la turbidité, du débit et du niveau de remplissage
- boîtier central de commande avec affichage pour le contrôle de toutes les pompes, vannes, filtres à courroie ainsi que l'interrogation et le stockage des relevés de capteurs
- construction du cadre, réservoirs et tous les tuyaux et pompes en acier inoxydable.



ClearMatic CM1800 / Vues détaillées

CLEARMATIC - MAINTENANCE



ClearMatic CM1800



Réservoir d'eau sale avec filtre d'entrée intégré (<math>< 5 \text{ mm}</math>) et dispositif d'agitation



Réservoir et station de dosage pour floculant, en option détergent, etc.

ClearMatic CM1800 / Vues détaillées

CLEARMATIC - MAINTENANCE



Filtre passe-bande avec non-tissé filtrant résistant aux déchirures (120 µm), avec bac de récupération avec système anti-débordement à flotteur compris



Capteurs pour le contrôle de la turbidité, du débit et des niveaux de remplissage



Boîtier de commande central avec écran pour la commande de toutes les pompes, etc.

ClearMatic CM1800 / Vues détaillées

CLEARMATIC - MAINTENANCE



WashMatic WM800

Art N° 6233350

Machine autoportée pour le nettoyage des surfaces de sols sportifs synthétiques avec de l'eau à haute pression.

ClearMatic CM1800 / Vues détaillées

CLEARMATIC - MAINTENANCE

Numéro(s) d'article(s):	6400353
Entraînement/courant absorbé	2,9 kW (8,8 ch) / 3ph. / 400V / 50 - 60 Hz / 17 A
Poids	900 kg
Dimensions	L 2 503 x l 1 596 x H 1 883 mm

Sous réserve de modifications techniques



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Numéro de téléphone: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com