



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

Numéro de
téléphone: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50

Adresse
électronique: info@smg-machines.com




MixMatic - Mélanger
MixMatic M2402D



MixMatic - Mélanger

MixMatic M2402D



Numéro(s) d'article(s):

6400123

Mélangeur pour liants, granulats en caoutchouc et gravillons.

Option: Bac d'alimentation.

Comparé au MixMatic M1202, le malaxeur grande capacité M2402, extrêmement solide, est doté d'une capacité de malaxage deux fois plus importante, ce qui en fait la solution évidente en cas de besoins accrus de produits mélangés pour des surfaces plus grandes ou une épaisseur de couche posée plus importante - par exemple pour la pose de sols sportifs (piste d'athlétisme) ou industriels de taille moyenne à grande.

Le MixMatic M2402 se distingue lui aussi par les mêmes qualités que le modèle M1202: une hauteur de remplissage faible et un système hydraulique de levage puissant qui garantissent également dans ces dimensions un chargement et une vidange faciles ainsi qu'un mélange intensif et accéléré du matériau.

MixMatic - Mélanger

MixMatic M2402D

Vues détaillées



Safety

Béquilles dépliables hydrauliques pour une bonne stabilité de la machine.



Process reliability

Trémie de mélange à grande capacité avec double entraînement hydraulique des outils de mélange



Proven

Hauteur de levage pour la vidange de jusqu'à 1 500 mm

MixMatic - Mélanger

MixMatic M2402D

Informations techniques

Entraînement	M2402D: Moteur diesel de 16,1 kW (21,9 ch)
Équipement électrique	Commande compacte dans un boîtier protégé contre les projections d'eau ; avec inverseur de marche pour la sélection du sens de rotation
Puissance de mélange	300 kg/2 min
Entraînement du mélangeur	Groupe hydraulique avec réservoir, pompe, refroidisseur d'huile, soupape de commande, bloc de commande principal, indicateur de niveau de remplissage avec thermomètre. Entraînement de la pompe et du refroidisseur d'huile par le moteur au moyen d'une courroie trapézoïdale double, capacité du réservoir de 45 litres
Poids	1 100 kg
Dimensions	L 2 000 x l 1 590 x H 1 100 mm

Dimensions d'expédition

L 2 380 x l 1 900 x H 1 350 mm

Sous réserve de modifications techniques



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Numéro de téléphone: +49 (0) 7306 96 65 0
Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com