



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

Numéro de
téléphone: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50

Adresse
électronique: info@smg-machines.com




RotoMatic - Assainissement retraitement
RotoMatic R90



RotoMatic - Assainissement retraitement

RotoMatic R90



Numéro(s) d'article(s):

6400211

Ponceuse pour revêtements de sols sportifs synthétiques.

Profondeur d'enlèvement de 2 mm maxi., largeur de travail de 900 mm.

Le modèle RotoMatic R90 fait partie de la deuxième génération de ponceuses de SMG. Il sert à poncer les revêtements de sols sportifs synthétiques élastiques, en particulier ceux structurés ou structurés préfabriqués dans le but de les rénover.

Avec sa largeur de travail de 900 mm et grâce à la puissance augmentée de son moteur de 26 kW (35,3 ch), elle permet d'atteindre des rendements allant jusqu'à 160 m²/h. L'unité de ponçage ponce précisément la surface à rectifier au moyen de 3 disques en carbure. La profondeur de travail est ajustée avec précision par 4 guides de réglage.

Le poste de l'utilisateur lui offre une vue dégagée sur la surface à poncer et sur les éléments de contrôle et de commande disposés de manière ergonomique.

La vitesse d'avancement à réglage électrohydraulique précis permet d'obtenir un résultat de ponçage optimal. La direction directe permet de piloter la machine avec une grande précision de direction.

Si nécessaire un siège conducteur peut être installé à gauche ou à droite facilitant ainsi le travail en cas d'utilisation prolongée. Les trois disques en carbure peuvent être bloqués sur 3 positions différentes. Cela permet de réajuster les disques en fonction de leur usure et d'optimiser ainsi la durée d'utilisation de chacun d'entre eux.

RotoMatic - Assainissement retraitement

RotoMatic R90

Vues détaillées



RotoMatic R90



La profondeur de travail est ajustée avec précision par 4 guides de réglage.

Ce réglage détermine la profondeur de matériau retiré



La disposition particulière des disques en carbure évite les traces d'abrasion

RotoMatic - Assainissement retraitement

RotoMatic R90

Vues détaillées



Sa structure ergonomique facilite le pilotage

RotoMatic - Assainissement retraitement

RotoMatic R90

Informations techniques

Entraînement	Moteur à essence de 26 kW (35,3 ch) entraînement électrohydraulique
Largeur de travail	900 mm
Rendement au mètre carré	160 m ² /h, en fonction du type de revêtement, de l'enlèvement de matière et de la température extérieure
Enlèvement de matière (profondeur de ponçage)	de 1 à 2 mm par passage
Poids	650 kg
Dimensions	L 2 000 x l 900 x H 1 250 mm

Dimensions d'expédition

L 2 150 x l 1 065 x H 1 400 mm

Sous réserve de modifications techniques



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Numéro de téléphone: +49 (0) 7306 96 65 0
Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com