




passion for sports grounds



СПОРТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ




ИСКУССТВЕННЫЙ ГАЗОН

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | телефон: +49 (0) 7306 96 65 0
факс: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

TurfKing TK1100 / TK1502 / TK1802

TURFKING - УХОД



Навесное орудие для трактора для очистки и ухода за искусственным газоном.

Щёточно-вакуумная система TurfKing TK1502 гарантирует чистоту спортивных покрытий и оптимальные условия для занятий спортом. Обычные щётки и (или) прицепные сетки не подходят для тщательной очистки покрытий / глубокой очистки и разрыхления искусственных газонов с песчаным и (или) резиновым наполнителем. 3-точечное задненавесное орудие для компактных тракторов подходит для любого типа тракторов мощностью не менее 20-25 л.с. и объединяет все важные основные функции в одной машине. Устройство компактно и легко подключается.

В TurfKing с помощью регулировочных шпинделей можно точно установить необходимую глубину обработки – для всех рабочих операций, то есть каждая отдельная функция может быть отрегулирована отдельно и выполнена в соответствии с соответствующими условиями газона. Используемые фильтропатроны из полиэстера рассчитаны на длительное использование и постоянно очищаются от пыли.

Пылевые фильтры SMG соответствуют стандарту DIN EN60335-2-69 / класс опасности пыли «М» и стандарту EN779 «F8» или «F9». Пыль с высокой долей мелких ча-




стиц, а также гранулы / абразивные волокна (микропластик) отсасываются с помощью мощной турбины и связываются в фильтре.

TurfKing TK1100 / TK1502 / TK1802 / Отдельные части крупным планом

TURFKING - УХОД




TurfKing TK1100 / TK1502 / TK1802



Точность

Маховик для удобной регулировки и шкала для контроля глубины обработки.




4 – 10 мм

Регулируемое сито SMG для любого размера частиц.


TurfKing TK1100 / TK1502 / TK1802 / Отдельные части крупным планом

TURFKING - УХОД




Универсальность

Заслонка материала для регулировки потока мусора и наполнителя.



Пылевой фильтр SMG

Самоочищающийся пылевой фильтр в соответствии со стандартом DIN EN60335-2-69 / класс опасности пыли «М» и со стандартом EN779 «F8» или «F9».



Аккуратность

Глубина обработки стальными зубьями (опционально) регулируется для щадящего рыхления наполнителя.


TurfKing TK1100 / TK1502 / TK1802 / Отдельные части крупным планом

TURFKING - УХОД



Стойкость

Износостойкое опорное колесо, изготовленное из переработанного материала, обеспечивает длительный срок службы и ресурсоэффективную работу машины.



Контроль

Встроенный датчик уровня позволяет точно выровнять поверхность щётки и точно отрегулировать угол наклона машины.

TurfKing TK1100 / TK1502 / TK1802 / Отдельные части крупным планом

TURFKING - УХОД

Номер(а) изделия(й):

6400136 / TK1100

6400148 / TK1502

6244838 / TK1802

Рабочая ширина

TK1100 = 1,100 мм

TK1502 = 1,500 мм

TK1802 = 1 800 мм

Привод

привод вала отбора мощности 540 об/мин

Вес

TK1100 = 225 кг

TK1502 = 280 кг

TK1802 = 304 кг

Размеры

TK1100: Д 900 x Ш 1230 x В 830 мм

TK1502: Д 1670 x Ш 950 x В 830 мм

TK1802: Д 2023 x Ш 950 x В 830 мм

Габариты при транспортировке

TK1100: Д 1300 x Ш 1300 x В 1100 мм

TK1502: Д 1760 x Ш 1300 x В 1000 мм



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | телефон: +49 (0) 7306 96 65 0
факс: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com