



passion for sports grounds



СПОРТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ




ИСКУССТВЕННЫЙ ГАЗОН

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | телефон: +49 (0) 7306 96 65 0  
факс: +49 (0) 7306 96 65 50 | [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com) | [www.smg-machines.com](http://www.smg-machines.com)

# RotoMatic R90

РОТОМАТИС - РЕКОНСТРУКЦИЯ



**Тёрочная машина для синтетических спортивных покрытий.**  
**Глубина удаления макс. 2 мм, рабочая ширина 900 мм.**

RotoMatic R90 относится ко второму поколению тёрочных машин SMG. Она обычно используется для истирания синтетических спортивных поверхностей, особенно структурированных покрытий и фабричных структурированных покрытий, требующих обновления.

При рабочей ширине 900 мм и более высокой выходной мощности привода 26 кВт (35,3 л.с.) можно достичь производительности по площади до 160 м<sup>2</sup>/ч. С помощью 16-ти шарикоподшипниковых роликов тёрочный блок сканирует удаляемую поверхность. Рабочая глубина точно регулируется с помощью 4-х регулировочных шпинделей.

С рабочего места оператора открывается хороший обзор удаляемой поверхности и эргономично расположенных органов управления.

Электрогидравлическая регулировка скорости подачи гарантирует оптимальные результаты. Функция прямого рулевого управления обеспечивает точные направленные движения и устойчивость.

Можно установить дополнительное сиденье водителя (слева или справа) в тех случаях, когда машина должна эксплуатироваться в течение длительного времени. Три



твёрдосплавных абразивных диска могут быть установлены и зафиксированы в трёх различных положениях. Это позволяет дискам изнашиваться равномерно и продлевает срок их службы.

# RotoMatic R90 / Отдельные части крупным планом

РОТОМАТИС - РЕКОНСТРУКЦИЯ



RotoMatic R90



**Во время работы тёрочный блок скользит по покрытию благодаря четырём группам шарикоподшипников с индивидуальной регулировкой по высоте**

их регулировка определяет толщину удаляемого слоя



**Специальное расположение тёрочного блока предотвращает царапание**

## RotoMatic R90 / Отдельные части крупным планом

РОТОМАТИС - РЕКОНСТРУКЦИЯ



**Эргономичный дизайн всех органов управления машиной**

# Rotomatic R90 / Отдельные части крупным планом

## РОТОМАТИС - РЕКОНСТРУКЦИЯ

**Номер(а) изделия(й):** 6400211

---

**Привод** Бензиновый двигатель 26 кВт (35,3 л.с.)  
Электрогидравлический приводной блок

---

**Рабочая ширина** 900 мм

---

**Производительность по площади** 160 м<sup>2</sup>/ч, зависит от типа покрытия, съёма материала и температуры окружающего воздуха

---

**Съём материала (глубина удаления)** 1 - 2 мм за один проход

---

**Вес** 650 кг

---

**Размеры** Д 2000 x Ш 900 x В 1250 мм

---

**Габариты при транспортировке** Д 2150 x Ш 1065 x В 1400 мм

---

Мы оставляем за собой право на технические изменения



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | телефон: +49 (0) 7306 96 65 0  
факс: +49 (0) 7306 96 65 50 | [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com) | [www.smg-machines.com](http://www.smg-machines.com)